FLORIM

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. **FLORIM 001**

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto
   Numero del tipo, lotto o di serie o di qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto
   **Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5$ %**
2. Destinazioni d'uso
   **Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne**
3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore
   **FLORIM CERAMICHE S.p.A.,**
   **Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)
   **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente – **Non applicabile**
   Compiti svolti
   Sistema AVCP
   Documentazione rilasciata e data di rilascio

6. Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|---|
| **Reazione al fuoco** | **$A1_{FL}$/A1** | **Basata sulla decisione 96/603/CE e sue modifiche** |
| **Rilascio di sostanze pericolose, per:** | | **EN 14411:2012** |
| - Cadmio | **NPD** | |
| - Piombo | **NPD** | |
| **Forza di rottura** | **> 1300 N** | |
| **Scivolosità** | Vedere tabella allegata | |
| **Resistenza all'adesione, per:** | | |
| Adesivo cementizio, tipo C2 | **NPD** | |
| **Resistenza agli sbalzi termici** | **Resiste** | |
| **Durabilità per:** | | |
| - uso interno: | **Resiste** | |
| - uso esterno: resistenza al gelo disgelo | **Resiste** | |

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore da:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nome e funzione

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....
Luogo e data di rilascio

.....
Firma



**FLORIM CERAMICHE S.p.A.** a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / INFO@FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

**Allegato alla Dichiarazione di Prestazione**
**Attachment to Declaration of Performance**
**Annexe à la déclaration de performance**
**Anhang der Leistungserklärung**
**Anexo a la Declaración de Performance**
**Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych**
**A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata**
**Bijlage bij de prestatieverklaring**
**Navezanost na izjave o lastnostih**
**Aneks Izjave o svojstvima**
**No. FLORIM 001**

**Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)**
**Table - Slipperiness (where required by regulation)**
**Table - Glissement (si requis par la loi)**
**Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)**
**Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)**
**Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)**
**Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)**
**Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)**
**Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)**
**Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)**

**Rev. 8 del/of/de/vom/de/a 20.10.2017**

**Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka**

## FLOOR GRES

| Serie / Series / Kolekcja / Serija | CEN/TS 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$ | BCRA DM 236/1989 (ITA) | DIN 51130 (DE) | Documento basico SU 3/2006 (ESP) |
|---|---|---|---|---|
| AIRTECH strutturato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| B&W matte | N.P.D. | > 0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| B&W levigato | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| BUILDTECH levigato | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| BUILDTECH naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | N.P.D. |
| BUILDTECH strutturato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| BUILDTECH strutturato 20 mm | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| CHROMTECH 1.0 levigato | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| CHROMTECH 1.0 naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | N.P.D. |
| CHROMTECH 1.0 point | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| ECOTECH naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | N.P.D. |
| ECOTECH strutturato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | Classe 2 |
| FLOORTECH cannetè | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| FLOORTECH naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | Classe 2 |
| FLOORTECH soft | α da 6° a 10° | > 0,4 | R9 | N.P.D. |
| FLOORTECH strutturato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| FLOWTECH naturale | α da 6° a 10° | N.P.D. | R9 | N.P.D. |
| GEOTECH cannetè | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| GEOTECH naturale | N.P.D. | > 0,4 | N.P.D. | N.P.D. |
| GEOTECH strutturato | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | N.P.D. |
| GREENTECH naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | N.P.D. |
| GREENTECH strutturato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| INDUSTRIAL bocciardato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | Classe 3 |
| INDUSTRIAL bocciardato 20 mm | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| INDUSTRIAL naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | Classe 1 |
| INDUSTRIAL soft | α da 6° a 10° | N.P.D. | R9 | N.P.D. |
| PISCINE GRIP SM | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| PISCINE LISCIO SM | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. | N.P.D. |
| PISCINE MOD 2/25 | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |

**FLORIM CERAMICHE S.p.A.** a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RAWTECH naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | Classe 2 |
| RAWTECH strutturato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| REVERSE naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | Classe 1 |
| STONTECH 1.0/ naturale | α da 6° a 10° | > 0,4 | R9 | N.P.D. |
| STYLETECH METAL soft | α da 6° a 10° | > 0,4 | R9 | N.P.D. |
| STYLETECH WOOD naturale | α da 11° a 19° | > 0,4 | R10 | Classe 1 |
| STYLETECH WOOD/METAL strutturato | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | Classe 2 |
| TECH/2 | α da 28° a 35° | > 0,4 | R12 | N.P.D. |
| WALKS 1.0 naturale | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | Classe 3 |
| WALKS 1.0 naturale 20 mm | α da 20° a 27° | > 0,4 | R11 | N.P.D. |
| WALKS 1.0 soft | α da 6° a 10° | N.P.D. | R9 | N.P.D. |



**FLORIM CERAMICHE S.p.A.** a socio unico
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750
WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

# MARCATURA CE

## Gres fine porcellanato
## Gres porcellanato smaltato
## Gres porcellanato colorato in massa

| | |
|---|---|
| CE | |
| **FLORIM CERAMICHE S.p.A.,**<br>**Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**<br><br>05<br><br>FLORIM 001 | |
| **EN 14411:2012**<br><br>Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua<br>$E_b \leq 0{,}5$ % per pavimentazioni e pareti interne ed esterne | |
| **Reazione al fuoco** | $A1_{FL}$/A1 |
| **Rilascio di sostanze pericolose, per:** | |
| - Cadmio | NPD |
| - Piombo | NPD |
| **Forza di rottura** | > 1300 N |
| **Scivolosità** | Vedere tabella allegata |
| **Tattilità** | NPD |
| **Resistenza all'adesione, per:** | |
| Adesivo cementizio, tipo C2 | NPD |
| **Resistenza agli sbalzi termici** | Resiste |
| **Durabilità per:** | |
| - uso interno: | Resiste |
| - uso esterno: resistenza al gelo disgelo | Resiste |